



CALIBRADOR A MALLAS AJOS Y CEBOLLAS CMA-2

Sistema de Trabajo:

Calibradora mecánica que clasifica mediante mallas de acero galvanizado con un diámetro preestablecido, tanto ajos como cebollas y algunos tipos de frutos y hortalizas.

El producto es separado en función de su diámetro, de menor a mayor. Unos tambores y unos extractores de diseño exclusivo de Tecnofruta Levante, impiden que el producto a calibrar quede atrapado entre los agujeros de la malla y sea triturado.

Cada módulo de calibrado dispone de un sistema independiente de vibración de la malla, ajustándose en función del producto a clasificar.





CALIBRADOR A MALLAS AJOS Y CEBOLLAS CMA-2

Características:

Fabricada con perfiles y chapas esmaltados al horno.

Mallas metálicas galvanizadas de fabricación propia y diámetro indeformable.

Longitud de los módulos variable en función del trabajo a realizar.

Salidas preparadas para llenar según necesidades, cajas, sacos, palots, o alimentar una línea de llenado de palots automática.

Datos Técnicos:

AJOS	Largo módulo	700 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
CMA-1	930 mm	2000 kg/h	3500 kg/h	5000 kg/h	6500 kg/h
CMA-2	1230 mm	2500 kg/h	4000 kg/h	5500 kg/h	7000 kg/h
CMA-3	1700 mm	3300 kg/h	4800 kg/h	6300 kg/h	7800 kg/h
CMA-5	2285 mm	7800 kg/h	9300 kg/h	10800 kg/h	18000 kg/h

CEBOLLAS	Largo módulo	700 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
CMA-1	930 mm	2800 kg/h	4900 kg/h	7000 kg/h	9100 kg/h
CMA-2	1230 mm	3500 kg/h	5600 kg/h	7700 kg/h	9800 kg/h
CMA-3	1700 mm	4600 kg/h	6700 kg/h	8800 kg/h	10900 kg/h
CMA-5	2285 mm	10900 kg/h	13000 kg/h	15000 kg/h	25000 kg/h

